

Wasserqualität des Trinkwassers der Stadtwerke Waldshut-Tiengen GmbH



Jahresmittelwerte 2018 Trinkwasserversorgung Gurtweil, Bürglen, Gutenberg Chemisch-physikalische Trinkwasseruntersuchung

Untersuchungslabor: Gesellschaft für Umweltanalytik und -Beratung mbH Waldshut
Die aufgeführten Grenzwerte entsprechen der gültigen Fassung der Trinkwasserverordnung vom 14.11.2012

STADTWERKE
WALDSHUT-TIENGEN GMBH

Parameter	Prüf-Methode		Einheit	Grenzwerte*	Messwerte
Farbe, qualitativ		sensorisch			farblos
Trübung, qualitativ		sensorisch			klar
Geruch, qualitativ		sensorisch			ohne
Sauerstoff	EN	25814 G 22	mg/l		5,8
Säurekapazität bis pH 4,3	DIN	38409 H 7-2	mmol/l		4,47 (15,7°C)
Hydrogencarbonat (berechn. aus Säurekapazität)	DIN	38409 D 8	mg/l		273
Basenkapazität bis pH 8,2	DIN	38409 H 7-4-1	mmol/l		0,11 (17,4°C)
Kohlendioxid, frei (berechn. Aus Basenkapazität)			mg/l		4,8
Kohlendioxid, überschüssig			mg/l		0
Calcium	EN ISO	7980 E 3 a	mg/l		74,5
Magnesium	EN ISO	7980 E 3 a	mg/l		23,1
Gesamthärte	DIN	38409 H 6	°dH		15,7
Härtebereich nach WMRG**			I / II / III		III (hart)
Kalium	DIN	38406 E 13	mg/l		1,54
Phosphat	EN ISO	6878 D 11	mg/l		0,078

Untersuchung nach Anlage 2, Teil I TrinkwV:					
Parameter	Prüf-Methode		Einheit	Grenzwerte*	Messwerte
Bor	DIN	38405 D 17	mg/l	1	0,02
Chrom, gesamt	EN	1233 E 10	mg/l	0,05	< 0,005
Cyanid	DIN	38405 D 13	mg/l	0,05	< 0,01
1,2-Dichlorethan	EN	10301 F 4-2	mg/l	0,003	< 0,001
Fluorid	EN	10304 D 20	mg/l	1,5	0,32
Nitrat	EN	10304 D 20	mg/l	50	27,6
Summe Pflanzenschutzmittel	EN	11369 F 12	mg/l	0,0005	< 0,00002
Desisopropylatrazin	EN	38407 F 36	mg/l	0,0001	< 0,00002
2,6 - Dichlorbenzamid	EN	38407 F 36	mg/l	0,0001	< 0,00002
Desethylatrazin	EN	38407 F 36	mg/l	0,0001	< 0,00002
Bromacil	EN	38407 F 36	mg/l	0,0001	< 0,00002
Hexazinon	EN	38407 F 36	mg/l	0,0001	< 0,00002
Simazin	EN	38407 F 36	mg/l	0,0001	< 0,00002
Desethylterbutylazin	EN	38407 F 36	mg/l	0,0001	< 0,00002
Atrazin	EN	38407 F 36	mg/l	0,0001	< 0,00002
Metalaxyl	EN	38407 F 36	mg/l	0,0001	< 0,00002
Metazachlor	EN	38407 F 36	mg/l	0,0001	< 0,00002
Propazin	EN	38407 F 36	mg/l	0,0001	< 0,00002

www.stadtwerke-wt.de

Postanschrift:
Peter-Thumb-Straße 1
79761 Waldshut-Tiengen
service@stadtwerke-wt.de

Kundenservice:
Bahnhofstraße 2
79761 Waldshut-Tiengen
service@stadtwerke-wt.de

Ust-Id: DE204444191
Registergericht: Freiburg i. Br.
HRB Nr. 621353
Geschäftsführer: Horst Schmidle

Sparkasse Hochrhein BIC: SKHRDE6WXXX
IBAN: DE87 6845 2290 0003 3450 14
Volksbank Hochrhein BIC: GENODE61WT1
IBAN: DE28 6849 2200 0001 0600 07

Terbutylazin	EN	38407 F 36	mg/l	0,0001	< 0,00002
Metolachlor	EN	38407 F 36	mg/l	0,0001	< 0,00002
Quecksilber	EN	1483 E 12	mg/l	0,001	< 0,0001
Selen	DIN	38405 D 23	mg/l	0,01	< 0,001
Tetra- u. Trichlorethen (Summe)	EN	10301 F 4-2	mg/l	0,01	< 0,001
Uran***	DIN EN ISO	17294-2 E 29	mg/l	0,01	< 0,0011

Untersuchung nach Anlage 2, Teil II TrinkwV:

Parameter	Prüf-Methode		Einheit	Grenzwert*	Messwert
Antimon	DIN	38405 D 32	mg/l	0,005	< 0,001
Arsen	EN	11969 D 18	mg/l	0,01	< 0,0014
Benzo-(a)-pyren	DIN	38407 F 18	mg/l	0,00001	< 0,0000025
Blei	DIN	38406 E 6	mg/l	0,01	< 0,0025
Cadmium	EN	5961 E 19	mg/l	0,003	< 0,0005
Kupfer	DIN	38406 E 7	mg/l	2,0	< 0,01
Nickel	DIN	38406 E 11	mg/l	0,02	< 0,0025
Nitrit	EN	26777 D 10	mg/l	0,5	< 0,02
Polycycl. Aromat. Kohlenwasserstoffe (PAK) - Summe	DIN	38407 F 18	mg/l	0,0001	< 0,000025
Trihalogenmethane - Summe	EN	10301 F 4-2	mg/l	0,05	< 0,005

Untersuchung nach Anlage 3 TrinkwV:

Parameter	Prüf-Methode		Einheit	Grenzwert*	Messwert
Aluminium	EN ISO	12020 E 25	mg/l	0,2	< 0,02
Ammonium	DIN	38406 E 5-1	mg/l	0,5	< 0,02
Chlorid	EN	10304 D 19	mg/l	250	16,2
Eisen	DIN	38406 E 32	mg/l	0,2	< 0,01
Färbung (spektraler Absorptionskoeffizient, Hg254 nm)	DIN 38404 C 3	m-1			0,68
Färbung (spektraler Absorptionskoeffizient, Hg436 nm)	DIN EN ISO	7887 C 1	m-1	0,5	< 0,02
Elektr. Leitfähigkeit bei 25 °C	EN	27888 C 8	µS/cm	2790	556
Mangan	DIN	38406 E 33	mg/l	0,05	< 0,005
Natrium	DIN	38406 E 14	mg/l	200	6,3
TOC	EN	1484 H 3	mg/l		0,38
Sulfat	EN	10304 D 20	mg/l	250	26,7
Trübung	EN ISO	7027 C 2	NTU	1,0	0,08
Temperatur (vor Ort)	DIN	38404 C 4	°C		11,3
pH-Wert bei ...°C (vor Ort gemessen)	DIN EN ISO	38404 C 5		≥ 6,5 - ≤ 9,5	7,42
pH-Wert (nach CaCO ₃ -Sättigung)	DIN	10523 C 10			7,36
pH-Differenz (nach CaCO ₃ -Sättigung)					0,06
Calcitlösekapazität	DIN	38404 C 10	mg/l	5	-23,1

* Grenzwerte gemäß Trinkwasser-Verordnung (TrinkwV) vom 03.05.2011

** Wasch- und Reinigungsmittelgesetz (WRMG) vom 29.04.2007

*** Dieser Parameter wurde in einem Parterlabor bestimmt.